

Aufbauanleitung:

Öffnen Sie die Stellacht des Aufhängeseils. Schieben Sie zuerst die Schutztasche auf das Seil. Anschließend wird die offene Stellacht durch die Lasche am Schaukelball gezogen. Stellen Sie das Seil mit Hilfe der Stellacht auf eine adäquate Länge ein, so dass der Schaukelball den Boden nicht berührt. Verbinden Sie nun den Ring des Aufhängeseils mit einem Sicherheitskarabiner und hängen Sie diesen in Ihren Deckenschlitten ein.

Stellen Sie die Länge des Seils mittels der Stellacht so ein, so dass der Schaukelball etwa 15cm über dem Boden schwebt.

Als letzten Schritt ziehen Sie die Schutztasche über die Stellacht.

Hinweis:

Der Schaukelball kann sowohl an festen Punkten an der Decke angebracht werden, aber auch an einem Seilbahnschlitten.

Aufhängeseil mit Stellacht:



Aufbau-Varianten



Reaktionspendel



Schaukeln an einem festen Punkt:
Wählen Sie eine möglichst zentrale Position im Raum aus, um einen optimalen Schwingungsraum zu gewährleisten.



Mit der Seilbahn-Funktion durch den Raum schweben.

Vor jedem Gebrauch hat eine Sichtkontrolle der Materialien, sowie sämtlicher Beschläge zu erfolgen! Sollten funktionsrelevante Abnutzungserscheinungen erkennbar sein, kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Verwenden Sie bei Austausch oder Ersatz nur originale ULLEWAEH-Komponenten.

Die Kinder sind während des Aufenthaltes im oder am Gerät zu beaufsichtigen.

Sicherheitstip:


Nur fachkundig geschultes Personal sollte Parcours oder Schaukelstationen aufbauen. Durch die verschiedenen Möglichkeiten der Seilaufhängungen ist auf die Vermeidung von kritischen Schlaufenbildungen zu achten!

Regelmäßige Übungen und Schulungen sind grundlegend für eine sichere Handhabung, und um die Möglichkeiten und Variabilität des Systems komplett auszunutzen.



Spezifikation

Bezug: hochfestes Codura
Gewicht: ca. 3,8kg
Hauptmaße:



Durchmesser 50cm

Ausführung:

Mit Aufhängelasche zur Karabinerbefestigung

Lieferumfang:

ULLEWAEH-Schaukelball inklusive
1 Aufhängeseil mit Stellacht, Länge 2m
1 Sicherheitskarabiner
1 Schutztasche

Pflege:

Kleinere Verschmutzungen lassen sich mit einem leicht feuchten Tuch einfach vom Gewebe abwischen.

Maximale Belastung:

Der Schaukelball ist für eine maximale Belastung von 150kg ausgelegt.

Kontakt:

Tel: 0451 / 5040361
Fax: 0451 / 5040371
e-Mail: info@ullewaeh.de

Ullewaeh GmbH
Am Flugplatz 4 / Haus 6
23562 Lübeck
Germany

HRB-Nr. 5591 • UStID-Nr. DE 227 866 51

ULLEWAEH!
DER BEWEGUNG RAUM GEBEN.

Produktanleitung:

Schaukelball

Datum: 02/2016

Art-Nr: 050-490



Beschreibung

Der ULLEWAEH-Schaukelball hat hohen Aufforderungscharakter und führt zu hoher Bewegungsdichte. Er ist multifunktional und bereichert Ihren Motorikraum. Der Schaukelball ist Flugball, Anti-Aggressionsball und Reaktionspendel in einem. Durch die hohe Rückstellkraft gewinnt er schnell wieder seine ursprüngliche Form zurück.