

Vorgehensweise bei der Aufhängung:

Arretieren Sie die Wandschlitten auf den vier vertikalen Schienen in gleich hoher Position (abhängig vom Schwierigkeitsgrad). Grundsätzlich gilt: Je steiler der Anstieg, desto größer der Schwierigkeitsgrad des Kletternetzes. Somit müssen die Wandschlitten individuell auf die Motorik-/ bzw. Therapiesituation angepasst werden. Achten Sie auf die sichere Arretierung des Schlittens.



Aufhängeseil mit Stellacht:

Ziehen Sie das Aufhängeseil durch eine Eckmasche des Kletternetzes und stellen Sie es mit Hilfe der Stellacht auf die angemessene Länge ein. Verbinden Sie nun den Ring des Verlängerungsseiles mit einem Sicherheitskarabiner. Verbinden Sie den Sicherheitskarabiner mit dem Wand- oder Deckenschlitten. Führen Sie diesen Vorgang für alle vier Aufhängungspunkte durch.

Alternative Aufhängesysteme:

- Komfort-Höheneinsteller
- Direkte Anbindung am Wand- oder Deckenschlitten mit Sicherheitskarabiner



Fallschutz:

Achten Sie auf adäquaten Fallschutz durch entsprechende Turnmatten und einen ausreichenden Fallschutzbereich um das Kletternetz herum.

Aufhängevarianten:

Horizontale Anordnung:



Klettervorhang:



Bucht:



Doppeldecker:



Zugspitze:
An 4 Wandpunkten und 1 Deckenpunkt



Kombination mit Schwebetuch:



Schräge Ebene:



Vor jedem Gebrauch hat eine Sichtkontrolle der Materialien, sowie sämtlicher Beschläge zu erfolgen! Sollten funktionsrelevante Abnutzungserscheinungen erkennbar sein, kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Verwenden Sie bei Austausch oder Ersatz nur originale ULLEWAEH-Komponenten.

Sicherheitstip:

Das Kletternetz ist für eine maximale Belastung von 150 Kg ausgelegt. Bei Kindern darf die Benutzung nur unter Aufsicht erfolgen.



Achtung

Nur geschultes Personal sollte Parcours oder Schaukelstationen aufbauen. Regelmäßige Übungen und Schulungen sind grundlegend für eine sichere Handhabung und um die Möglichkeiten und Variabilität des Systems komplett auszunutzen.

Spezifikation

Maße: 2,50 m x 3,00 m
Maschenweite: 25 cm
Gewicht: ca. 10kg



Material: weich geschlagenes PP-Hempex Tauwerk 16 mm
Farben: natur, blau, grün oder rot

Spezifikation Seil:

Werkstoff: Polypropylen-Multifil Farbe Natur
Seilbruchkraft: 16mm 2180 daN im Spleiß
Pressung: Alu-Pressklemme S 16 Sdlg 25mm
Zugbelastung 1885 daN
Seilverbinder: Seilknoten verspleißt (ohne Kugelknoten)

Pflege:

Grobe Verschmutzungen können mit einem leicht feuchten Tuch entfernt werden. Zum Trocknen hängen Sie das Kletternetz an einem gut gelüfteten Ort auf. Waschen Sie das Kletternetz nicht in der Waschmaschine! Verwenden Sie keine Hochdruckreiniger, da hierbei Schmutz, Staubkörnchen oder andere feine Gegenstände noch tiefer in die Seile eindringen und die Fasern beschädigen können.

Lieferumfang:

Ullewaeh-Kletternetz aus inklusive:
4 Seilverlängerungen à 2,00 m, ausgestattet mit Ring und Stellacht
4 Sicherheitskarabiner

Kontakt:

Tel: 0451 / 5040361
Fax: 0 451 / 5040371
e-Mail: info@ullewaeh.de

Ullewaeh GmbH
Am Flugplatz 4 / Haus 6
23562 Lübeck
Germany

HRB-Nr. 5591 • UStID-Nr. DE 227 866 51

ULLEWAEH!
DER BEWEGUNG RAUM GEBEN.

Produktanleitung:

Kletternetz

Datum: 08/2017

Art-Nr: 050-5010



Beschreibung

Das ULLEWAEH-Kletternetz ist das multifunktionale Erweiterungs-Therapiemodul zur Verbesserung der Koordination und Tonusregulation. Auch eine hohe Druckstimulation im Fußreflexzonenbereich findet statt. Es lässt sich horizontal, vertikal, schräg oder als Dschungelbrücke über die ULLEWAEH-Schienensystematik immer wieder neu positionieren.